

Primer Black

PROMOTORE DI ADESIONE IN EMULSIONE ACQUOSA, PRONTO ALL'USO E DI FACILE APPLICAZIONE, ESENTE DA SOLVENTI, INODORE, OTTIMA ADESIONE AL CALCESTRUZZO. IDEALE COME MANO DI FONDO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DI MEMBRANE BITUMINOSE PREFORMATE.



SCHEDA TECNICA - REVISIONE 01/2022

DESCRIZIONE

PRIMER BLACK è un'emulsione bituminosa atossica additivata con agenti evaporanti che ne favoriscono un facile utilizzo e una rapida essiccazione. PRIMER BLACK si presenta molto fluido, di colore marrone. Aderisce perfettamente a sottofondi in calcestruzzo o materiali porosi in genere. Ottimo come protettivo per superfici metalliche.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PRIMER BLACK viene utilizzato come trattamento consolidante di superfici cementizie prima dell'applicazione di membrane bituminose preformate o come trattamento fissativo isolante su superfici cementizie, su legno e su metallo prima dell'applicazione di trattamenti protettivi impermeabilizzanti. PRIMER BLACK è idoneo inoltre come impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi in genere o come protettivo per i muri di fondazione interrati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere stagionati, planari, solidi, compatti, privi di parti inconsistenti, esenti da polvere e sostanze grasse, vecchie vernici in fase di distacco e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare la perfetta adesione. Evitare che il supporto da trattare sia bagnato al momento dell'applicazione.

APPLICAZIONE

PRIMER BLACK è pronto all'uso e può essere applicato mediante pennello, rullo o spruzzo. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. È possibile diluire il prodotto fino al 25% con acqua pulita. Il consumo di PRIMER BLACK può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto.

RESA

0,2 - 0,4 kg/m² a seconda del grado di assorbimento del supporto.

RACCOMANDAZIONI

- ◆ TEME IL GELO.
- ◆ Conservare a temperature superiori a +5 °C.
- ◆ Agitare bene il prodotto prima dell'utilizzo.
- ◆ Quando applicato puro, si consiglia di imbibire di tanto in tanto gli attrezzi impiegati in solventi o acqua pulita, riprendendo immediatamente il lavoro.
- ◆ Evitare l'applicazione su supporti umidi o bagnati o in previsione di pioggia imminente.

CONFEZIONI

PRIMER BLACK viene fornito in fustini da 18 kg. Conservare il prodotto nei contenitori sigillati, al riparo dal gelo e dall'azione del sole battente. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento consolidante di superfici cementizie prima dell'applicazione di membrane bituminose preformate o e di trattamenti protettivi impermeabilizzanti mediante promotore di adesione in emulsione acquosa, pronto all'uso e di facile applicazione, esente da solventi, inodore, tipo **PRIMER BLACK** della Colmef Srl, da applicare mediante pennello, rullo o spruzzo.

DATI TECNICI

Aspetto:	emulsione bituminosa
Colore:	marrone
Colore del film essiccato:	nero
Peso specifico (kg/dm ³):	0,95
Contenuto di bitume:	48%
Essiccazione:	~ 15 min. a +20 °C
Temperatura di applicazione permessa:	da +5 °C a +30 °C

RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.

COLMEF SRL | Z.I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com