

# Quarzo Calibrato

**SABBIA PER LA SIGILLATURA DI FUGHE DI MASSELI AUTOBLOCCANTI, PORFIDO E PAVIMENTAZIONI DA ESTERNO, SEMINE PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA E PER ANTISCIVOLO.**



**SCHEDA TECNICA - REVISIONE 04/2023**

## DESCRIZIONE

I QUARZI CALIBRATI sono aggregati silicei, opportunamente lavati, calibrati e depolverati, marcati CE per l'impiego in calcestruzzi, malte, conglomerati bituminosi o per l'ingegneria civile. È una sabbia essiccata con le seguenti caratteristiche:

- ◆ umidità inferiore allo 0,5%;
- ◆ granulometria diverse tipologie;
- ◆ categoria 0/1 mm secondo EN 13139.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per la sigillatura e l'intasamento dei giunti nella posa dei masselli autobloccanti; per la preparazione in cantiere di rasanti e finiture fini e per tutte quelle applicazioni che richiedono una sabbia naturale fine, e anche per spolveri e semine di pavimentazioni in resina.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La nuova pavimentazione dovrà essere ben compattata e stabile. Per le vecchie pavimentazioni, eliminare il materiale esistente degradato.

## RACCOMANDAZIONI

Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta. Una volta aperto l'imballo, proteggere i sacchetti dalla pioggia per non inumidire la sabbia.

## CONFEZIONI

QUARZO CALIBRATO viene fornito:

- ◆ in sacchi da 25 kg su pallet da 1575 kg;
- ◆ sfusa
- ◆ in big bag da 1.500 kg.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.

## DATI TECNICI

Aspetto:	polvere
Colore:	grigio/beige
Umidità:	< 0,5

RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.colmef.com](http://www.colmef.com).

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.**

**COLMEF SRL | Z.I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | [info@colmef.com](mailto:info@colmef.com) | [www.colmef.com](http://www.colmef.com)**